



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Négy különböző modell 16-33 t össztömeggel
- » A felépítmény 4 illetve 5 mm vastagságú platólemezről készült
- » Rendkívül nagy raktérfogat
- » Robusztus tandem vagy tridem alváz, parabolikus rugózás
- » Alsó vagy felső kapcsolás
- » Y-kivitelű hidraulikus támasztóláb
- » Hátsó ajtó abszolút szembiztos záródással, mely a hidroakkumulátor miatt teljesen biztonságos
- » Saját 120 l-es olajtartály - tandem kivitelnél opció, tridem kivitelnél szériafelszereltség
- » Hidraulikus fék fékerő szabályzóval és biztonsági szeleppel (ALB) vagy kétvezetékes légfékrendszer ALB-vel

DURUS

UNIVERZÁLIS MULDE PÓTKOCSI

A DURUS univerzális mulde pótkocsi a Farmtech fejlesztő mérnökei sokévi tapasztalatának az eredménye és többféle műszaki innovációt tartalmaz. Funkcionalitása és egyszerű kezelhetősége, kivételes teljesítménye, magas komfortja, valamint nagy teherbírású, kiváló minőségű alkotórészek felhasználása miatt a DURUS használata a jövőben is gazdaságos és hatékony lesz.



- » Krómozott ötfokozatú teleszkópos munkahenger (DURUS 3000-nél kettő), amely 50 fokos billentési szöveget tesz lehetővé
- » Y-kivitelű hidraulikus támasztóláb
- » A magasabb terhelhetőség érdekében kis önsúly



- » 4 mm vastagságú, sima felületű és szélesedő plató (+100 mm) a szállított anyag biztonságos leürítése érdekében
- » A hátsó hidraulikus ajtó két hidraulikus munkahenger segítségével résmentesen záródik



DURUS	1600	1800	2000	3000
Összsúly (felső / alsó*) (technikai tömeg)	16000 kg	18000 kg	20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)	33000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	4200 kg	4700 kg	5900 kg	9000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	11800 kg	13300 kg	14100 kg / 15100 kg*	24000 kg*
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	7200 x 2550 x 2470 mm	7200 x 2550 x 2600 mm	7950 x 2550 x 2880 mm	9800 x 2550 x 3020 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	5400 x 2200/2300 mm	5400 x 2200/2300 mm	6000 x 2200/2300 mm	8000 x 2200/2300 mm
Oldalfalmagasság	1250 mm	1250 mm	1500 mm	1500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1220 mm	1350 mm	1430 mm	1520 mm
Térfogat	15,0 ~ 20,0 m ³	15,0 ~ 22,0 m ³	20,0 ~ 32,0 m ³	28,0 ~ 45,0 m ³
Tengely	kettő	kettő	kettő	három
Nyomtáv	1850 mm	1950 mm	1950 mm	2100 mm
Négyzetes tengely	120 mm	120 mm	130 mm	150 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg	2000 kg	2000 kg / 3000 kg*	3000 kg*
Max. sebesség	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	550/45-22.5	550/60-22.5	550/60-22.5	600/55-26.5
Fékkormány - légfék	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 390 mm	390 x 390 mm	390 x 390 mm	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	5 (75/90/105/120/140 mm)	5 (75/90/105/120/140 mm)	5 (90/105/120/140/160 mm)	2 x 5 (75/90/105/120/140 mm)
Munkahenger magassága	2500 mm	2500 mm	2500 mm	3500 mm
Billentés szöge hátra	50°	50°	50°	50°
Szükséges olajmennyiség	26,9 l	26,9 l	35,9 l	saját olajtartály 120,0 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 72 kW / 97 LE	> 81 kW / 109 LE	> 90 kW / 121 LE	> 149 kW / 199 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus

RENDELHETŐ OPCIÓK	1600	1800	2000	3000
Gumizás	385/65 R22.5 445/65 R22.5 550/45-22.5 620/40 R22.5	385/65 R22.5 445/65 R22.5 560/60 R22.5 600/50 R22.5 600/50-22.5 620/40 R22.5	425/65 R22.5 445/65 R22.5 550/60-22.5 560/60-22.5 560/60 R22.5 600/50 R22.5 600/55-22.5 600/55-26.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/40 R22.5	560/60 R22.5 600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Felső kapcsolás	✓	✓	✓	☑
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej	☑	☑	☑	✓
Önbeálló hátsó tengely	✗	☑	☑	✓
Kényszerkormányzott tengely	✗	✗	☑	☑
HARDOX® platólemez	☑	☑	✗	✗
Levehető védőburkolat a hátsó lámpákra	☑	☑	☑	☑
Bal oldalra billentés	✗	✗	☑	☑
Magasított oldalak - elől védőrács	500 mm	500 / 600 mm	500 / 800 mm	500 / 800 mm
Dönthető homlokfal és védőrács	☑	☑	☑	☑
Ponyvaszett kezelőpódiummal	☑	☑	☑	☑
Cramaro ponyva / Flip-Tarp ponyvarendszer	☑	☑	☑	☑

✓ Szériafelszerelés ☑ Rendelhető opciók ✗ Nem rendelhet