



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK 

- » Robusztus felépítmény a legnehezebb feladatok elvégzéséhez
- » A tolófalas ürítésnek köszönhetően maximálisan gyors ürítés
- » A felépítmény és a tolófal között tökéletes záródás jó minőségű tömítéssel
- » A térfogatnövelő hátsó ajtó, illetve az opcionálisan választható szórószerkezet gyorsan és egyszerűen átszerelhető, így a pótkocsi többféle célra használható
- » Magas raksúly a hatékony szállítás érdekében
- » Stabil futómű lengéscsillapítókkal a maximális kényelem érdekében
- » Hidraulika funkciók elektrohidraulikus távvezérléssel
- » A lehető legnagyobb rugalmasság a cserélhető hátfalak következtében

FORTIS

UNIVERZÁLIS TOLÓFALAS PÓTKOCSI

A FORTIS univerzális tolófalas pótkocsi mindenben megfelel az Ön elvárásainak, és elsősorban a nagyobb gazdaságok és szolgáltató cégek részére készült. Ez a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelő univerzális szállítójármű a korszerű mezőgazdasági termelésben nyújt segítséget, többek között biomassza szállítására és trágyaszórásra is alkalmas.



- » A lehordószerkezet meghajtása fokozatmentes szabályzással, hidromotor segítségével történik (FORTIS 3000-nél 2 db)
- » Előre - hátra mozgó tolófal
- » A különféle anyagok gyors és hatékony leürítését négy 14 x 50 mm-es lehordólánc biztosítja, megosztott terheléssel (láncként 25 t)

- » Felszerelt trágyaszóró berendezés esetén a tolófal mozgása a vezérlőpanelen követhető figyelemmel, standard silóajtó esetén a tolófal a traktorfülkéből irányítható, ami a fal gyors mozgását teszi lehetővé, így az olaj kevésbé melegszik fel
- » A silóajtó, illetve a standard vagy univerzális szórószerkezet leszerelése egyszerűen elvégezhető



FORTIS	2200	3000
Összsúly (felső / alsó*)	22000 kg / 23000 kg*	33000 kg*
Önsúly (felszereltségfüggő)	7000 kg	10000 kg
Raksúly (felső / alsó*)	15000 / 16000 kg*	23000 kg*
Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság)	9840 x 2550 x 3730 mm	11830 x 2550 x 3730 mm
Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség)	7000 x 2220 mm	9000 x 2220 mm
Oldalfalmagasság	1500+500 mm	1500+500 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1470 mm	1470 mm
Térfogat	35,0 m ³	45,0 m ³
Tengely	kettő	három
Nyomtáv	2100 mm	2100 mm
Négyszögletes tengely	150 mm	150 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése (felső / alsó*)	2000 kg / 3000 kg*	3000 kg*
Max. sebesség	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	600/55-26.5	600/55-26.5
Fékrendszer - légfék	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes ALB-vel
Nyílás mérete a szórószerkezetenél (sz x m)	2220 x 2000 mm	2220 x 2000 mm
Lehordóláncok	2 x 2 (14 x 50 mm)	2 x 2 (14 x 50 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 129 kW / 173 LE	> 193 kW / 259 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus
Önbeálló hátsó tengely	hátsó	első és hátsó

RENDELHETŐ OPCIÓK	2200	3000
Gumizás	600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5	600/55 R26.5 650/55 R26.5 710/50 R26.5
Felső kapcsolás	✓	☑
Alsó kapcsolás - vonószem vagy gömbfej	☑	✓
Kényszerkormányzott tengely	☑	☑
Aktív hidraulikus rugózás	✘	☑
Hidraulikus támasztóláb Y-kivitelben (felső kapcsolás)	☑	☑
Automata központi zsírzó	☑	☑
Cramaro ponyva / Quick-Cover ponyva	☑	☑
Függőleges szórószerkezet 4 tépőhengerrel, HARDOX® késekkel, hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses irányítással - szórás szélesség 12 m	☑	☑
Univerzális szórószerkezet 3 vízszintes hengerrel, HARDOX® késekkel, hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses irányítással - szórás szélesség 25 m	☑	☑