



## ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Robusztus szerkezet a legnehezebb munkafeltételek esetére
- » A szórószerkezet hajtása biztonsági tengelykapcsolóval (Nocken) ellátott kardánnal történik.
- » Gazdaságos használat a kiváló ár/érték aránynak köszönhetően
- » Széles modellválaszték
- » Hidraulikus mozgatású adagoló-ajtó
- » Standard vagy univerzális szórószerkezet
- » A szórószerkezet gyors és egyszerű leszerelése

# SUPERFEX

## TÍPUSÚ SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

A robusztus, erős, kompakt és rendkívül megbízható SUPERFEX típusú szervestrágyaszórók az összes gazdaság számára megfelelőek lehetnek, mivel egyenletes és minőségi trágyaszórást biztosítanak. Jellemzőik a magasfokú hatékonyság, ellenállóság, precizitás és egyszerű kezelés, karbantartás. Mindegyik típus rendkívül gazdag szériafelszereltséggel rendelkezik, így felhasználók számára magas értéket képviselnek.



» Standard szórószerkezet – négy függőleges szóróhenger kopásálló HARDOX® minőségű késekkel szerelve, 9 m-es szórásszélesség



» Univerzális szórószerkezet – két vízszintes adagoló tengely HARDOX® késekkel és két masszív szórótányér négy állítható HARDOX® lapáttal, 22 m-es szórásszélesség



SUPERFEX	600	700	800	1000	1200
Összsúly	6200 kg	7000 kg	8000 kg	10000 kg	12000 kg
Önsúly (felszereltségfüggő)	1800 kg	1900 kg	2200 kg / 2600 kg*	2700 kg / 3100 kg*	2800 kg / 3200 kg*
Raksúly	4400 kg	5100 kg	5800 kg / 5400 kg*	7300 kg / 6900 kg*	9200 kg / 8800 kg*
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	5550 x 2050 x 2390 mm	6000 x 2075 x 2680 mm	7000 x 2150 x 2540 mm	7000 x 2100 x 2600 mm	7000 x 2100 x 2600 mm
Felépítmény belső méretei (ho x sz)	3800 x 1800 mm	4200 x 1800 mm	5000 x 1800 mm	5000 x 1800 mm	5000 x 1800 mm
Oldalfalmagasság	500 mm	500 mm	500+500 mm	500+500 mm	500+500 mm
Platómagasság	1060 mm	1120 mm	1190 mm	1190 mm	1265 mm
Térfogat	3,4 ~ 8,0 m <sup>3</sup>	3,8 ~ 8,8 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 10,5 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 10,5 m <sup>3</sup>	9,0 ~ 10,5 m <sup>3</sup>
Tengely	egy	egy	egy	kettő	kettő
Nyomtáv	1600 mm / 1700 mm	1600 mm / 1650 mm	1650 mm	1650 mm	1700 mm
Négyszögletes tengely	65 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Vonófej	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Vonófej max. terhelése	1000 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg	1600 kg
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Gumiméret	11.5/80-15.3	15.0/55-17	19.0/45-17	19.0/45-17	500/50-17
Fékrendszer - légfék	egyvezeték	egyvezeték	egyvezeték	kétvezeték	kétvezeték
Nyílás mérete a szórószerkezetenél	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm	1800 x 1100 mm
Lehordóláncok	2 (10 x 31 mm)	2 (10 x 31 mm)	2 x 2 (10 x 31 mm)	2 x 2 (10 x 31 mm)	2 x 2 (10 x 31 mm)
Lehordószerkezet tengely átmérő	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Nagy szögkiterésű kardántengely (dupla csuklós)	✓	✓	✓	✓	✓
Világító és fényvisszaverő berendezések	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint	ECE R86 szerint
Szükséges vonóigény kW / LE	> 36 kW / 49 LE	> 41 kW / 55 LE	> 47 kW / 63 LE	> 59 kW / 78 LE	> 70 kW / 94 LE
Standard szórószerkezet	✓	✓	✓	✓	✓
Univerzális szórószerkezet	✗	✗	☑*	☑*	☑*
Hátsó védőburkolat hydr. nyitással	✓	✓	✓	✓	✓
Szórászélesség	6 m-ig	6 m-ig	9 m-ig / 22 m-ig*	9 m-ig / 22 m-ig*	9 m-ig / 22 m-ig*

RENDELHETŐ OPCIÓK	600	700	800	1000	1200
Gumizás	13.0/55-16 15.0/55-17 19.0/45-17	19.0/45-17 500/50-17 500/50 R17	500/50-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 550/45-22.5	500/50-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5	19.0/45-17 500/50 R17 500/55-20 500/45-22.5 550/45-22.5
40 km/h kivitel	✗	✗	☑	☑	☑
Hidraulikus fék	☑	☑	☑	☑	☑
Kétvezeték légfékrendszer	☑	☑	☑	☑	☑
Harmadik magasító	☑	☑	☑	☑	☑
Hidraulikus nyitítás függőlegesen mozgó ajtó a szórószerkezet előtt	☑	☑	☑	☑ ✓*	☑ ✓*
Elektro-hidraulikus vezérlés	☑	☑	☑	☑	☑

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✗ Nem rendelhet