



ELŐNYÖK, RÉSZLETEK

- » Stabil C-profilból készült alsó és felső oldalak
- » 4 mm-es illetve 5 mm-es platólemez
- » Három oldalra billentés (oldalra és hátra)
- » Krómozott teleszkópos munkahenger biztonsági határolóval
- » Oldalak többféle nyitási lehetősége
- » Oldalak központi nyitása
- » Oldalfal tehermentesítő rugók
- » Leszerelhető hátsó oszlopok
- » Szélesedő plató a 8 t-től nagyobb raksúly esetén, kiépítés oldalak erősítéséhez
- » Oldalfeszítő lánc
- » Magkieresztő nyílás
- » Stabil lépcső elől
- » Kerékkitámasztó ékek
- » Második pótkocsi vontatási lehetőség
- » Előírások szerinti elektromos kiépítés
- » 12 V-os elektromos rendszer
- » Kézfék
- » Y-vonórúd
- » Vonófej
- » Többféle fékrendszer lehetősége: ráfutó-fék, hidraulikus fék vagy légfékrendszer

ZDK

TÍPUSÚ KÉTTENGELYES TRAKTORVONTATÁSÚ PÓTKOCSIK

A ZDK jelzésű kéttengelyes pótkocsi maximális biztonságot nyújtanak még szélsőséges feltételek mellett is. A széles típusválaszték és a felépítmények 30 m³-ig terjedő raktérfogata mindenféle szállítási feladatra alkalmassá teszik a pótkocsikat kis- és nagyüzemi körülmények között is. A kéttengelyes pótkocsi fő jellemzői a sokoldalúság és praktikum.



» CanAgro gyártmányú hátsó csigás rakodó (hidromotor meghajtású és hidraulikus csukású - különböző méretben és teljesítménnyel) az ömlesztett anyagok átrakására



» Opció: a megerősített Y-vonórúd még nagyobb mozgékonyt biztosít, különösen szűk hely esetén



ZDK	800	1100	1400	1500	1600	1800
Összsúly (technikai tömeg)	8000 kg	11000 kg	14000 kg	15000 kg	16000 kg	18000 kg (20000 kg)
Önsúly (felszereltségfüggő)	2400 kg	2500 kg	3700 kg	3700 kg	3800 kg	4700 kg
Raksúly	5600 kg	8500 kg	10300 kg	11300 kg	12200 kg	13300 kg
Befoglaló méretek (ho x sz x ma)	6600 x 2315 x 2210 mm	6600 x 2315 x 2410 mm	6915 x 2450 x 2560 mm	6915 x 2450 x 2560 mm	7090 x 2455 x 2570 mm	7280 x 2550 x 3370 mm
Felépítmény belső méretei (ho x sz)	4510 x 2060/2160 mm	4510 x 2060/2160 mm	4950 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	4950 x 2200/2300 mm	5250 x 2416 mm
Oldalfalmagasság	500+500 mm	600+600 mm	600+600 mm	800+600 mm	800+600 mm	800+800 mm
Platómagasság (széria gumizás esetén)	1150 mm	1150 mm	1335 mm	1335 mm	1335 mm	1390 mm
Térfogat	10,0 ~ 16,0 m ³	12,0 ~ 18,0 m ³	14,0 ~ 24,0 m ³	16,0 m ³	16,0 ~ 24,0 m ³	21,0 ~ 30,0 m ³
Nyomtáv	1740 mm	1740 mm	1850 mm	1850 mm	1850 mm	1950 mm
Négyszögletes tengely	70 mm	70 mm	90 mm	90 mm	90 mm	120 mm
Forgószámoly átmérője	1000 mm	1000 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Max. sebesség	25 km/h	25 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Gumiméret	15.0/55-17	15.0/55-17	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Fékkrendszer - légfék	ráfutófékes	kétvezetékes	kétvezetékes	kétvezetékes ALB-vel	kétvezetékes	kétvezetékes ALB-vel
Magkieresztő nyílás	390 x 240 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 290 mm	390 x 390 mm
Hidraulikus munkahenger fokozatai (átmérő)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (60/75/90/105 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)	4 (90/105/120/140 mm)
Munkahenger magassága	1700 mm	1700 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Billentés szöge oldalra/hátra	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 45°	45° / 48°
Szükséges olajmennyiség	10,6 l	10,6 l	25,2 l	25,2 l	25,2 l	25,2 l
Szükséges vonóigény kW / LE	> 36 kW / 48 LE	> 50 kW / 66 LE	> 63 kW / 84 LE	> 63 kW / 84 LE	> 68 kW / 91 LE	> 81 kW / 109 LE
Rúgózott alváz	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus	parabolikus
Oldalfal tehermentesítő rugók	✓	✓	✓	✓	✓	☑
Központi nyitás	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Háromszögletű első és hátsó magasító	☑	☑	✓	✓	✓	✓

RENDELHETŐ OPCIÓK	800	1100	1400	1500	1600	1800
Gumizás	12.5/80-18 15.0/70-18 355/60 R18	12.5/80-18 15.0/70-18 355/60 R18	425/65 R22.5 435/50 R19.5 500/45-22.5 500/45 R22.5	✗	425/65 R22.5 435/50 R19.5 500/45 R22.5	425/65 R22.5 435/50 R19.5 445/65 R22.5 550/45-22.5 560/45 R22.5
40 km/h kivétel	☑	☑	✓	✓	✓	✓
Kétvezetékes légfék ALB-vel	✗	☑	✓	✓	✓	✓
Y-vonórúd	✗	✗	☑	✗	☑	☑
Hátsó vonófej	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Felépítmény méretei	✗	✗	4950 x 2406 mm	✗	4950 x 2406 mm	✗
Oldalmagasság (széria helyett)	600+600 mm	500+500 mm	800+600 mm	✗	✗	800+600 mm
Harmadik magasító	500 / 600 mm	500 / 600 mm	600 mm	✗	600 mm	600 mm
Siló oldalfalak - kézi/hidraulikus ajtó	☑	☑	☑	✗	☑	☑
Répaillentő lemez 400 mm-es	✗	✗	☑	✗	☑	☑
Ponyva kezelőpódiummal	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Toldat / csőtoldat a magkieresztő nyíláshoz	☑	☑	☑	✗	☑	☑

✓ Szériafelszerelés

☑ Rendelhető opciók

✗ Nem rendelhet